

# NUMERO CIVICO IN ALLUMINIO OVALE



## Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

### Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO  
DI FILE IN RGB VERRANNO  
AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra  
grafica di colore CMYK



### Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



#### INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.



Margine limite dei testi



Area coperta dal distanziatore

### Importante requisiti delle informazioni

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata. Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: carica sul tuo design (vedi immagine)



Carica



- > MARGINE LIMITE TESTI . Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi) **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA.**
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

### Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE.** La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

### Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

# PER DISTANZIATORI



Usa questa scheda tecnica per disegnare il tuo design, tenendo in considerazione la posizione dei distanziatori




Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 20,0 x 10,0




Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 25,0 x 12,5



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 30,0 x 15,0



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 40,0 x 20,0

# PER VITI



Usa questa scheda tecnica per disegnare il tuo design, tenendo in considerazione la posizione delle viti



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 20,0 x 10,0






Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 25,0 x 12,5



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 30,0 x 15,0



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 40,0 x 20,0

# PER PALO E CANCELLO



Usa questa scheda tecnica per disegnare il tuo design




Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 20,0 x 10,0



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 25,0 x 12,5



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 30,0 x 15,0



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

cm 40,0 x 20,0